

ABS-Lock II-ST

Aufnahme­hülse für Anschlagpunkt ABS-Lock I zur Montage in Stahluntergründen



Die Edelstahl­ein­bau­hülse ABS-Lock II-ST wird durch Stahl gekontert. Sie ist in variablen Längen verfügbar und das Gegenstück zum abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock I. Gemeinsam bietet Ihnen das System eine zuverlässige Absturz­si­che­rung auf Knopfdruck: Die Anschlagöse ABS-Lock I wird einfach in die Hülse gesteckt und wieder herausgenommen.

Zum Lieferumfang des ABS-Lock II-ST gehört ein Stopfen, der bei Verputzarbeiten schützt. Zusätzlich wird die Aufnahme­hülse inklusive einer Abdeckung aus Kunststoff geliefert. Sie legen Wert auf eine besonders hochwertige Optik? Dann ist die Edelstahl-Abdeckung ABS-Lock II Steel Cover genau das Richtige.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L2-ST-100, L2-ST-150, L2-ST-200

- Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Stahl und tragende Holzkonstruktionen
- nutzbar mit ABS-Lock I

Untergrund

Stahl Holz

Anwendungsbereich

Fassade/Wand Fenster
über Kopf/ Decke

Befestigung

kontern

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795
ANSI

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Zwei Personen

Sonstige

Edelstahl

