

# ABS-Lock II-ST

Aufnahmhülse für Anschlagpunkt ABS-Lock I zur Montage in Stahluntergründen



Die Edelstahl einbauhülse ABS-Lock II-ST wird durch Stahl gekontert. Sie ist in variablen Längen verfügbar und das Gegenstück zum abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock I. Gemeinsam bietet Ihnen das System eine zuverlässige Absturz-sicherung auf Knopfdruck: Die Anschlagöse ABS-Lock I wird einfach in die Hülse gesteckt und wieder herausgenommen.

Zum Lieferumfang des ABS-Lock II-ST gehört ein Stopfen, der bei Verputzarbeiten schützt. Zusätzlich wird die Aufnahmhülse inklusive einer Abdeckung aus Kunststoff geliefert. Sie legen Wert auf eine besonders hochwertige Optik? Dann ist die Edelstahl-Abdeckung ABS-Lock II Steel Cover genau das Richtige.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
L2-ST-100, L2-ST-150, L2-ST-200

- Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Stahl und tragende Holzkonstruktionen
- nutzbar mit ABS-Lock I

---

## Untergrund

Stahl Holz

## Anwendungsbereich

Fassade/Wand Fenster  
über Kopf/ Decke

## Befestigung

kontern

## Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795  
ANSI

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Zwei Personen

## Sonstige

Edelstahl

