

# ABS-Lock III-H

Anschlagpunkt zum Einschrauben in Holzuntergründe



Unkomplizierter geht es kaum: Für den Einbau des Anschlagpunkt ABS-Lock III-H bohren Sie einfach ein Loch. Dann schrauben Sie das untere Gewinde des Anschlagpunkts direkt in den Sparren. Nach der Montage sichert die Anschlageinrichtung bis zu 3 Personen gegen Abstürze - als Rückhaltesystem oder als Auffangsystem auf Ihrem Flachdach.

Die Absturzsicherung ABS-Lock III-H ist vollständig aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und für Querbelastungen geeignet. Sie können den Anschlagpunkt auch als Zwischenstütze für Seilsicherungssysteme auf Holzuntergründen nutzen.

Wie alle Produkte von ABS Safety ist auch der ABS-Lock III-H wetterbeständig mit allen relevanten Daten gekennzeichnet.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
L3-H-300, L3-H-400, L3-H-500, L3-H-XXX

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 80 mm x 120 mm
- Stärke der Holzschalung: min. 18 mm

---

## Untergrund

Holz

## Anwendungsbereich

Flachdach

## Befestigung

einschrauben

## Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen    DIN EN 795

ANSI

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

zum Abseilen (1 Person)    Edelstahl

