

ABS-Lock III-H

Anschlagpunkt zum Einschrauben in Holzuntergründe



Unkomplizierter geht es kaum: Für den Einbau des Sekuranten ABS-Lock III-H bohren Sie einfach ein Loch. Dann schrauben Sie das untere Gewinde des Anschlagpunkts direkt in den Sparren. Nach der Montage sichert die Anschlagereinrichtung bis zu 3 Personen gegen Abstürze - als Rückhaltesystem oder als Auffangsystem auf Ihrem Flachdach.

Die Absturzsicherung ABS-Lock III-H ist vollständig aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und für Querbelastungen geeignet. Sie können den Anschlagpunkt auch als Zwischenstütze für Seilsicherungssysteme auf Holzuntergründen nutzen.

Wie alle Produkte von ABS Safety ist auch der ABS-Lock III-H wetterbeständig mit allen relevanten Daten gekennzeichnet.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L3-H-300, L3-H-400, L3-H-500, L3-H-XXX

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 80 mm x 120 mm
- Stärke der Holzschalung: min. 18 mm

Untergrund

Holz

Anwendungsbereich

Flachdach

Befestigung

einschrauben

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795

ANSI

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

Kräfterichtungen

Querbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

zum Abseilen (1 Person) Edelstahl

