

ABS-Lock III-R-ST kontern

Um 360° drehbarer Anschlagpunkt zum Kontern durch Stahluntergründe



Mit einer um 360° drehbaren Ringöse bietet Ihnen der ABS-Lock III-R zum Kontern ein Optimum an Bewegungsfreiheit. Und das auf stark begrenzten Arbeitsflächen wie Windkraftträdern, auf großen Maschinen, in Wartungshallen oder in der industriellen Fertigung. Zusätzlich zur vorgeschriebenen Zertifizierung nach DIN EN 795 ist die Anschlageinrichtung gemäß EN 50308 für den Einsatz auf Windenergiegerätern geprüft.

Mit seiner gelben Farbe (RAL 1003) ist die Absturzicherung nicht zu übersehen. Wenn Sie den ABS-Lock III-R nicht auf einem Windkrafttrad einsetzen, liefern wir Ihnen den Anschlagpunkt auf Anfrage auch in anderen Farben. Sprechen Sie uns gerne an.

Der ABS-Lock III-R zum kontern wird auf Stahluntergründen mit einer Stärke von mindestens 6 mm befestigt. Die Absturzicherung ist in jede Richtung belastbar und sichert gleichzeitig bis zu 3 Personen bei Arbeiten in der Höhe (auf Winkraftanlagen gemäß EN 50308 max. 2 Personen).

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L3-ST-0-50-R-M16

- Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 50308:2004 (max. 2 Personen)
- GL-zertifiziert
- frei drehbare Ringöse
- inkl. Befestigungsmaterial
- im Überkopfeinsatz nicht für wiederkehrende Abseilzwecke geeignet!

Untergrund

Stahl

Anwendungsbereich

Fassade/Wand
über Kopf/ Decke
Flachdach

Befestigung

kontern

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen
ANSI
DIN EN 795
GL zertifiziert

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

360° rotierbar
Verschiedene Farben
Edelstahl

