

# ABS-Lock III-R-B

Um 360° drehbarer Anschlagpunkt zum Einkleben in Betonuntergründe



Der ABS-Lock III-R ist eine frei drehbare Edelstahl-Anschlageinrichtung für Wand, Boden, Fassade oder Montage über dem Kopf. Das 80 mm lange Gewinde (M16) des ABS-Lock III-R wird mit unserem Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) direkt im Beton befestigt. Dank der drehbaren Öse bewegen Sie sich komfortabel um den zentralen Anschlagpunkt, ohne dass Ihr Verbindungsmittel sich verdreht oder Ihr Karabinerhaken verkantet.

Der ABS-Lock III-R wird grundsätzlich in der Standardfarbe Gelb (RAL 1003) ausgeliefert. In dieser Variante ist er konform mit den Vorgaben der DIN EN 50308 für den Einsatz als Absturz-sicherung auf Windenergie-rädern. Selbstverständlich können Sie die Anschlageinrichtung auch in jedem anderen Bereich einsetzen, in dem Sie ein Auffang- oder Rückhaltesystem für mehrere Personen errichten wollen. Auf Wunsch liefern wir Ihnen den ABS-Lock III-R auch in weiteren Farben. Getestet nach DIN EN 795 und DIN CEN/TS 16415 sichert der Anschlagpunkt bis zu 3 Ihrer Mitarbeiter bei der Arbeit gegen gefährliche Abstürze.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
L3-B-0-80-R-M16

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017 (max. 3 Personen)
- DIN EN 50308:2004 (max. 2 Personen)
- frei drehbare Ringöse
- Beton ? C20/25
- empfohlenes Zubehör: Verbundmörtel WIT-VM-250
- im Überkopfeinsatz nicht für wiederkehrende Abseilzwecke geeignet!

---

## Untergrund

Beton

## Anwendungsbereich

Fassade/Wand  
über Kopf/ Decke

Flachdach

## Befestigung

einkleben

## Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen  
ANSI

DIN EN 795

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

zum Abseilen (1 Person)  
Verschiedene Farben

360° rotierbar  
Edelstahl



## Accessories / Components



**ABS Verbundmörtel**  
Montagemörtel für Beton und Mauerwerk



**Auspresspistole WIT**  
Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250

