

ABS-Lock III-SEITL-65-H

Anschlagpunkt zum Kontern durch Holzuntergründe



Mit 2 Edelstahlschrauben durch den Sparren gekontert, schützt die Absturzsisicherung ABS-Lock III-Seitl-65 gegen Stürze. Der Edelstahl-Sekurant hat eine Winkelplatte für die seitliche Montage und ist für die gleichzeitige Nutzung von 3 Personen getestet.

Die Winkelplatte des ABS-Lock III-SEITL-65 verfügt über 2 Löcher, wodurch die 16 mm starke Stütze in verschiedenen Abständen zum Montageuntergrund angebracht werden kann. Als Variante ABS-Lock III-SEITL-SR ist die Anschlagereinrichtung mit einem Stützrohr ausgestattet und kann als Stützelement in über dem Kopf installierten Seilsicherungssystemen eingesetzt werden.

Sie suchen eine Absturzsisicherungs-Lösung mit Winkelplatte für andere Montageuntergründe? Dann sehen Sie sich die Varianten für Beton oder Stahl an. Alle Varianten des ABS-Lock III-Seitl sind aus Edelstahl hergestellt und speziell für Seilsicherungssysteme als Variante mit bereits montiertem Stützrohr erhältlich.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L3-H-SEITL-300-65, L3-H-SEITL-400-65, L3-H-SEITL-500-65, L3-H-SEITL-600-65

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- variable Montage dank 2-Loch-Befestigung
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100 mm x 120 mm
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl

Zertifizierung

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Untergrund

Holz

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl

Befestigung

kontern

Anwendungsbereich

Flachdach

Fassade/Wand



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsisicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsisicherung.ch
abs-absturzsisicherung.ch



Accessories / Components



ABS-Lock III Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturz­sicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturz­sicherung.ch
abs-absturz­sicherung.ch