ABS-Lock III-SEITL-65-H

Anschlagpunkt zum Kontern durch Holzuntergründe

Zertifizierung
DIN EN 795

ABS-Lock SYS
Zwischenhalter

Kräfterichtungen
Quer- und Axialbelastung

Untergrund
Holz

Max. Nutzerzahl
Drei Personen

Sonstige
Edelstahl

Befestigung
kontern

Anwendungsbereich
Flachdach Fassade/Wand

Mit 2 Edelstahlschrauben durch den Sparren gekontert, schützt die Absturzsicherung ABS-Lock III-Seitl-65 gegen Stürze. Der Edelstahl-Anschlagpunkt hat eine Winkelplatte für die seitliche Montage und ist für die gleichzeitige Nutzung von 3 Personen getestet.

Die Winkelplatte des ABS-Lock III-SEITL-65 verfügt über 2 Löcher, wodurch die 16 mm starke Stütze in verschiedenen Abständen zum Montageuntergrund angebracht werden kann. Als Variante ABS-Lock III-SEITL-SR ist die Anschlageinrichtung mit einem Stützrohr ausgestattet und kann als Stützelement in über dem Kopf installierten Seilsicherungssystemen eigesetzt werden.

Sie suchen eine Absturzsicherungs-Lösung mit Winkelplatte für andere Montageuntergründe? Dann sehen Sie sich die Varianten für Beton oder Stahl an. Alle Varianten des ABS-Lock III-Seitl sind aus Edelstahl hergestellt und speziell für Seilsicherungssysteme als Variante mit bereits montiertem Stützrohr erhältlich.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L3-H-SEITL-300-65, L3-H-SEITL-400-65, L3-H-SEITL-500-65, L3-H-SEITL-600-65

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- seiltliche Befestigung mit Winkelplatte
- variable Montage dank 2-Loch-Befestigung
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100 mm x 120 mm
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

Accessories / Components

ABS-Lock III Stützrohr
Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch