

# ABS-Lock III-SEITL-65-ST

Anschlagpunkt zum Kontern durch Stahluntergründe



Eine zuverlässige Anschlageinrichtung für 3 Personen: Das ist der ABS-Lock III-Seitl-65 für die seitliche Montage auf Stahl. Er eignet sich damit bestens für verschiedene Anwendungsfelder der Industrie. Der Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) wird mit einer Winkelplatte befestigt. Diese wird durch den Untergrund gekontert, beispielsweise durch tragende Stahlträger. Das erforderliche Befestigungsmaterial gehört zum Lieferumfang.

Er ist in alle Richtungen belastbar und in verschiedenen Varianten auch für Holz, Beton erhältlich. Als Variante ABS-Lock III-SEITL-SR ist die Anschlageinrichtung mit einem Stützrohr ausgestattet und kann als Stützelement in über dem Kopf installierten Seilsicherungssystemen eingesetzt werden.

2 unterschiedlich positionierte Löcher an der Winkelplatte des ABS-Lock III-SEITL-65 erlauben es Ihnen, den Anschlagpunkt in verschiedenen Abständen zum Untergrund zu montieren.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
L3-ST-SEITL-300-65, L3-ST-SEITL-400-65, L3-ST-SEITL-500-65, L3-ST-SEITL-600-65

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- variable Montage dank 2-Loch-Befestigung
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter                      End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Untergrund

Stahl

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

kontern

## Anwendungsbereich

Flachdach                              Fassade/Wand  
über Kopf/ Decke



## Accessories / Components



### **ABS-Lock III Stützrohr**

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch