

# ABS-Lock III-SEITL-SR-ST

Anschlagpunkt mit Stützrohr zum Kontern in Stahluntergründe



Hält 3 Personen und mehr - unser ABS-Lock III-SEITL-SR ist ein besonders robuster Anschlagpunkt. Diese Sekuranten bieten Ihnen eine gute Absturzicherung in Industrie, Bau und Handwerk. Mit einem Edelstahlstützrohr (Ø 42mm) sind sie speziell für den Einsatz in Seilsicherungssystemen verstärkt; sie können aber auch problemlos als Einzelanschlagpunkte verwendet werden. Installieren Sie diese Sekuranten ganz nach Ihren Bedürfnissen am Boden, an der Wand oder der Decke.

Verbaut wird der ABS-Lock III-SEITL-SR in der Variante für Stahluntergründe mit zwei Schrauben und entsprechenden Kontermuttern. Seine Winkelplatte ist gezielt für die seitliche Montage konzipiert. Er kann dadurch zuverlässig an tragenden Stahlkonstruktionen befestigt werden und bietet nicht nur an Gebäuden und auf Dachflächen Sicherheit, sondern ebenso an großen Maschinen, Fertigungsstraßen und Kranbahnen in verschiedensten Industriezweigen.

Komplett aus Edelstahl hergestellt, trotz der ABS-Lock III-SEITL-SR Wind und Wetter. Zur Errichtung komplexer Absturzicherungen in Form von Seilsicherungssystemen kann der Anschlagpunkt problemlos mit anderen Bauteilen von ABS Safety kombiniert werden.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
L3-ST-SEITL-300-SR, L3-ST-SEITL-400-SR, L3-ST-SEITL-500-SR, L3-ST-SEITL-600-SR

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- inkl. Befestigungsmaterial

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter                      End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Untergrund

Stahl

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

kontern

## Anwendungsbereich

über Kopf/ Decke                      Fassade/Wand  
Flachdach

