

ABS-Lock III-ST

Anschlagpunkt zum Kontern oder Einschrauben in Stahluntergründe



Eine 16mm starke Edelstahlstütze ist das Herz der Anschlagvorrichtung ABS-Lock III-ST. Der Sekurant kann in jede Richtung belastet werden, sichert bis zu 3 Personen bei Höhenarbeiten und ist auf Wunsch auch ohne Überstand lieferbar.

Der Anschlagpunkt wurde für die Installation auf tragenden Stahluntergründen entwickelt. Er sichert Ihre Mitarbeiter in Industriehallen, an Kranbahnen und auf Dachflächen. Das Gewinde des Anschlagpunkts wird einfach durch ein passendes Bohrloch gesteckt und dann mit der (im Lieferumfang enthaltenen) Kontermutter gesichert.

Sie möchten den Anschlagpunkt als Komponente in einem Seilsicherungssystem verwenden? Kein Problem! ABS-Lock III-ST ist als Zwischenhalter geeignet, kann aber auch mit einem Stützrohr ausgestattet werden und funktioniert so als Kurven- oder Eckstütze.

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein umfassendes Schutzkonzept. Ob als zentrales Rückhaltesystem auf großen Industrie-Maschinen oder als kontinuierliches Auffangsystem entlang der Kranbahn. Wir finden die passende Lösung für Ihre Arbeitssicherheit. Sprechen Sie uns einfach an: Bei der Planung Ihres Seilsicherungssystems steht Ihnen unser Team kompetent zur Seite.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L3-ST-0-45, L3-ST-0-100, L3-ST-50-45, L3-ST-100-45, L3-ST-200-45, L3-ST-300-45, L3-ST-400-45, L3-ST-500-45, L3-ST-600-45, L3-ST-XXX-45

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- mit und ohne Überstand
- inkl. Befestigungsmaterial
- mit Stützrohr auch als End- und Eckpfosten in Seilsystemen

Untergrund

Stahl

Anwendungsbereich

Flachdach
über Kopf/ Decke

Fassade/Wand

Befestigung

kontern

einschrauben

Zertifizierung

DIN EN 795

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

zum Abseilen (1 Person)

Edelstahl



Accessories / Components



ABS-Lock III Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch