ABS-Lock IV-B

Anschlagpunkt zum Einkleben in Betonuntergründe

Zertifizierung
DIN EN 795

Kräfterichtungen
Quer- und Axialbelastung

Untergrund
Beton

Max. Nutzerzahl
Eine Person

Sonstige
Edelstahl

Befestigung
einkleben

Anwendungsbereich
Fassade/Wand
über Kopf/ Decke
Flachdach

Der Beton-Anschlagpunkt ABS-Lock IV-B ist ein kleines Multitalent. Trotz der geringen Maße ist diese optisch unauffällige Anschlageinrichtung in alle Richtungen belastbar und für die Montage über Kopf geeignet. Höhenarbeiter nutzen diesen robusten Anschlagpunkt in Verbindung mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) als Anseilschutz. Zunächst legen sie dafür einen gut und bequem sitzenden Auffanggurt an, beispielsweise den verstellbaren ABS Comfort. Die Rückenöse des Gurtes wird über ein sogenanntes Verbindungsmittel mit dem Anschlagpunkt ABS-Lock IV gekoppelt. Beim Verbindungsmittel handelt es sich in der Regel um ein Kernmantelseil mit Karabinerhaken an beiden Enden.

Das Gewinde (M12) des Edelstahl-Anschlagpunkts ABS-Lock IV-B wird mit unserem Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) direkt im Beton befestigt. Dabei wählen Sie frei, ob der Anschlagpunkt am Boden, an der Wand/Fassade oder über dem Kopf montiert werden soll. Grundbedingung für eine belastbare Installation ist die Montage in tragfähigem Beton mit einer Güte von ? C20/25. Nach Aushärtung des Zweikomponentenmörtels sichert der Anschlagpunkt 1 Person gegen Absturz.

Bei der Fertigung des ABS-Lock IV-B setzen wir - wie bei nahezu allen Produkten von ABS Safety - auf witterungsbeständigen Edelstahl. Abgerundet wird der Sekurant durch seine wetterbeständige Kennzeichnung. Sie enthält alle Angaben, die für die Montage und die einmal alle 12 Monate vorgeschriebene Überprüfung zwingend notwendig sind.

Selbstverständlich liefern wir Ihnen das komplette für die Montage des Sekuranten notwendige Zubehör, von der PSAgA in verschiedenen Ausführungen bis hin zu hochwertigem Zweikomponentenmörtel und geeigneten Bürsten und Ausblaspumpen für die zuverlässige Reinigung des Bohrlochs. Gerne stehen wir Ihnen auch mit einem erfahrenen Montageteam zur Seite und übernehmen für Sie die Planung. Sprechen Sie uns einfach an!

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L4-B-100

- DIN EN 795:2012, A
- Beton ? C20/25
- empfohlenes Zubehör: Verbundmörtel WIT-VM-250

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

Accessories / Components

ABS Verbundmörtel
Montagemörtel für Beton und Mauerwerk

Auspresspistole WIT
Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch