


ABS-Lock X-B-A

Anschlagpunkt zum Einkleben in Betonuntergründe



Mit einer Einbautiefe von nur 50 mm ist der Anschlagpunkt ABS-Lock X-B-A bestens gerüstet für die Montage auf Gebäuden mit Betonkernaktivierung. Verwenden Sie diesen Sekuranten, um die Rohre oder Kapillarrohrratten der thermoaktiven Decken bei der Installation Ihrer Absturzsicherung nicht zu beeinträchtigen. Befestigt wird der ABS-Lock X-B-A mit 4 Ankerstangen, die mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton verklebt werden. Eine quadratische Grundplatte (200x200mm) sorgt für zusätzliche Stabilität.

Der Anschlagpunkt ABS-Lock X-B-A kann in jede Richtung belastet werden. Er ist für die gleichzeitige Nutzung durch 3 Anwender getestet und wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert. Für die Errichtung eines horizontalen Seilsicherungssystems können Sie den Sekuranten einfach upgraden: Statt Sie die Anschlageinrichtung bei Bedarf mit einem Stützrohr aus und nutzen Sie die Stütze für End- und Kurvenelemente. Gerne übernehmen wir für Sie die Planung und unterstützen Sie bei der Wahl der richtigen Komponenten. Wenden Sie sich einfach an unser Team.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
LX-B-150-A, LX-B-300-A, LX-B-400-A, LX-B-500-A, LX-B-XXX-A

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ? C20/25
- Einbautiefe nur 50 mm
- empfohlenes Zubehör: Verbundmörtel WIT-VM-250
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl

Untergrund

Beton

Anwendungsbereich

Flachdach

Befestigung

einkleben

Zertifizierung

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl




Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch



Accessories / Components



ABS-Lock X Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X



Verbundmörtel WIT

Montagemörtel für Beton und Mauerwerk



Auspresspistole WIT

Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250

