

# ABS-Lock X-Solar

Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Träger



Einfach um die Träger Ihrer Solarthermie- und PV-Module geklemmt, bietet der ABS-Lock X-Solar für 3 Personen einen Anschlagpunkt. Der Anschlagpunkt kann sowohl als Einzelanschlagpunkt genutzt oder zu einem Seilsicherungssystem erweitert werden.

Der Edelstahl-Anschlagpunkt hat eine verformbare Stütze (Ø 16 mm), die die Krafteinwirkung bei einem Sturz deutlich mindert. Vor einer Installation des Anschlagpunkt ABS-Lock X-Solar sollten Sie jedoch unbedingt die Träger der Anlage auf ihre Tragfähigkeit hin testen.

Der Anschlagpunkt wird mit seiner Grund- und Konterplatte (100 x 100 mm) direkt um den Träger der PV-Anlage geklemmt. Der ABS-Lock X-Solar ist in alle Richtungen belastbar und daher optimal für den Einsatz auf Steildächern geeignet.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
LX-SOLAR-150

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Träger von PV-Anlagen und Solarthermie
- Profile bis 50 mm x 50 mm
- Unterkonstruktion muss auf Tragfähigkeit getestet werden!
- inkl. Befestigungsmaterial
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen

---

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter                      End- und Kurvenstütze

## Kräfterrichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Befestigung

klemmen

## Anwendungsbereich

Flachdach                              Steildach



## Accessories / Components



### **ABS-Lock X Stützrohr**

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch