

# ABS-Lock X-First II

Anschlagpunkt zum Einschrauben in Holzuntergründe



ABS-Lock X-First II heißt unser Edelstahl-Anschlagpunkt für den Dachfirst. Die Absturzicherung ist praktisch, und das sowohl hinsichtlich der Montage als auch in der Anwendung. Die variable Grundplatte des Sekuranten wird von Hand an jede Dachneigung angepasst und dann einfach mit 8 Schrauben im Dachsparren verschraubt. Und weil der Anschlagpunkt zentral auf dem First befestigt ist, dient er auf beiden Dachhälften als Absturzicherung.

Alle Bauteile des Sekuranten ABS-Lock X-First II sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt: von der Stütze, über die vorgewinkelte Grundplatte, bis hin zu den Befestigungsschrauben. Der Anschlagpunkt kann in alle Richtungen belastet werden.

Nutzen Sie diese Absturzicherung mit der passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA): Hier geht's zum PSA-Set für Dachdecker.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
LX-FI2-300

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- auf Dachfirst verschraubt
- von beiden Dachhälften nutzbar
- Dachsparren min. 80 mm x 120 mm
- mit Stützrohr auch als End- und Eckpfosten in Seilsystemen
- inkl. Befestigungsset

---

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter                      End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Querbelastung

## Untergrund

Holz

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

einschrauben

## Anwendungsbereich

Steildach



## Accessories / Components



### ABS Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker mit Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät, Bandschlinge und Schutztasche



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch