

ABS-Lock X-Klemm-ST

Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Stahlträger



Stahlträger sind eine gute Befestigungsmöglichkeit für Anschlagvorrichtungen wie Anschlagpunkt. Doch was, wenn man nicht in die Bausubstanz bzw. die Statik eingreifen will? Dann ist der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-Klemm die Antwort. Er ist nicht nur sehr variabel einsetzbar, sondern schützt den Befestigungsuntergrund. Montiert wird der komplett aus Edelstahl gefertigte Anschlagpunkt mit 2 Platten, die um den Träger herum gekontert werden.

Herz des Anschlagpunkts ist eine plastisch verformbare Stütze (\varnothing 16 mm), die Sie auf Wunsch mit einem zusätzlichen Stützrohr (\varnothing 42 mm) zum Kurventräger oder Endpfeiler für Seilsicherungssysteme aufrüsten können. Die quadratische Grund- und Konterplatte haben jeweils eine Grösse von 200 x 200 mm, sind bei Bedarf aber auch in anderen Grössen lieferbar. Die Standardversion ist für Trägergrösse bis maximal 150 x 150 mm geeignet.

Setzen Sie den ABS-Lock X-Klemm am Boden, der Wand oder der Decke ein, nutzen Sie ihn als Anschlagpunkt oder Seilsicherungskomponente, im Rückhaltesystem oder als Auffanglösung. ABS-Lock X-Klemm kann in jede Belastungsrichtung eingesetzt werden und sichert von bis zu 3 Personen zeitgleich gegen Absturz.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

LX-ST-KLEMM-150, LX-ST-KLEMM-300, LX-ST-KLEMM-400, LX-ST-KLEMM-500, LX-ST-KLEMM-XXX

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- mit Grund- und Konterplatte um Stahlträger geklemmt
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- weitere Trägergrößen auf Anfrage

Untergrund

Stahl

Anwendungsbereich

über Kopf/ Decke Flachdach

Befestigung

klemmen

Zertifizierung

DIN EN 795 DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

zum Abseilen (1 Person) Edelstahl



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturz-sicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturz-sicherung.ch
abs-absturz-sicherung.ch



Accessories / Components



ABS-Lock X Stützrohr

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch