

# ABS-Lock X-Klemm-ST

Anschlagpunkt zur durchdringungsfreien Befestigung mit Konterplatte um Stahlträger



Stahlträger sind eine gute Befestigungsmöglichkeit für Anschlagvorrichtungen wie Sekuranten. Doch was, wenn man nicht in die Bausubstanz bzw. die Statik eingreifen will? Dann ist der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-Klemm die Antwort. Er ist nicht nur sehr variabel einsetzbar, sondern schont den Befestigungsuntergrund. Montiert wird der komplett aus Edelstahl gefertigte Sekurant mit 2 Platten, die um den Träger herum gekontert werden.

Herz des Anschlagpunkts ist eine plastisch verformbare Stütze (Ø 16 mm), die Sie auf Wunsch mit einem zusätzlichen Stützrohr (Ø 42 mm) zum Kurventräger oder Endpfeiler für Seilsicherungssysteme aufrüsten können. Die quadratische Grund- und Konterplatte haben jeweils eine Größe von 200 x 200 mm, sind bei Bedarf aber auch in anderen Größen lieferbar. Die Standardversion ist für Trägergröße bis maximal 150 x 150 mm geeignet.

Setzen Sie den ABS-Lock X-Klemm am Boden, der Wand oder der Decke ein, nutzen Sie ihn als Anschlagpunkt oder Seilsicherungskomponente, im Rückhaltesystem oder als Auffanglösung. ABS-Lock X-Klemm kann in jede Belastungsrichtung eingesetzt werden und sichert von bis zu 3 Personen zeitgleich gegen Absturz.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

LX-ST-KLEMM-150, LX-ST-KLEMM-300, LX-ST-KLEMM-400, LX-ST-KLEMM-500, LX-ST-KLEMM-XXX

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- mit Grund- und Konterplatte um Stahlträger geklemmt
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- weitere Trägergrößen auf Anfrage

## Untergrund

Stahl

## Anwendungsbereich

über Kopf/ Decke      Flachdach

## Befestigung

klemmen

## Zertifizierung

DIN EN 795      DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter      End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

zum Abseilen (1 Person)      Edelstahl



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch



## Accessories / Components



### **ABS-Lock X Stützrohr**

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturz­sicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturz­sicherung.ch  
abs-absturz­sicherung.ch