

# ABS-Lock X-SR-B-A

Anschlagpunkt zum Einkleben mit Ankerstangen in Betonuntergründen



Der Anschlagpunkt ABS-Lock X-SR-B-A punktet mit seiner geringen Einbautiefe von nur 60 mm. Er wird mit 4 Ankerstangen und unserem optional erhältlichen Verbundmörtel WIT-UH-300 im Beton befestigt (Für nicht aufgeführte Betongüten erfolgt der Nachweis über Zugversuche). So sichert er gemäss DIN EN 795 und DIN CEN/TS 16415 als Sekurant bis zu 3 Dacharbeiter gegen einen tödlichen Sturz in die Tiefe.

Der besonders robuste Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton hat eine 150 mm x 150 mm große Grundplatte und ist mit einem verschweissten Stützrohr ausgestattet (Ø 42 mm). Die Kerbung des Stützrohrs dient als Sollknickstelle und sorgt bei einer Sturzbelastung für ein genau definiertes Umknicken in Belastungsrichtung. Als Standardlängen haben wir für Sie Stützen von 300 mm bis 1000 mm vorrätig, abgestuft in 100-mm-Schritten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, diese Anschlagrichtung mit einer zusätzlichen Verlängerung auszustatten.

Der Sekurant kann auch als Systemkomponente in einem Seilsicherungssystem verwendet werden. Er kann quer und axial belastet werden und ist zur Zwischenstütze ebenso geeignet wie zum Träger für Kurvenelemente und Halterung für Endterminals. Wie Sie die Anschlagrichtung als Seilsicherungssystem konzipieren, verrät Ihnen unser kompetentes Service-Team.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
LX-SR-B-300-A, LX-SR-B-400-A, LX-SR-B-500-A, LX-SR-B-600-A, LX-SR-B-700-A, LX-SR-B-800-A, LX-SR-B-XXX-A

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Grundplatte + verschweisstes Stützrohr
- Beton ? C20/25
- empfohlenes Zubehör: Verbundmörtel WIT-UH-300
- inkl. Befestigungsset aus Edelstahl

## Zertifizierung

DIN EN 795

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter                      End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Untergrund

Beton

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

Edelstahl

## Befestigung

einkleben

## Anwendungsbereich

Flachdach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch



## Accessories / Components



### Verbundmörtel WIT

Montagemörtel für Beton und Mauerwerk



### Auspresspistole WIT

Auspresspistole für Verbundmörtel WIT-VM-250



### ABS-Lock X-SR Extension

Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-SR



### ABS Therm & ABS Signal

Thermoschutzhaube & Signalstange für Anschlagpunkte





**ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S**

Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf Bitumendächern Zu-Bitu-S-42



**ABS-LockSeal Plastic**

Abdichtmanschette für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm) auf PVC-, PP- und PE-Dächern



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch