

# ABS-Lock X-SR-ST

Anschlagpunkt zum Kontern durch Stahluntergründe



Sie benötigen einen Einzelanschlagpunkt mit 400, 700 oder 1000 mm Überstand? Mit dem ABS-Lock X-SR-ST kein Problem. Der Anschlagpunkt ist in Schritten von je 100 mm standardmäßig in den Längen zwischen 300 bis 1000 mm verfügbar. Weil die Anschlagvorrichtung mit einem verschweißten Stützrohr ausgestattet ist und durch Stahl gekontert wird, ist sie ein echtes Kraftpaket und hält 3 stürzende Personen zu gleicher Zeit.

Die verstärkte Stütze des ABS-Lock X-SR-ST sitzt auf einer Edelstahl-Grundplatte und ist somit bestens für die Verwendung als tragendes Element in Seilsicherungssystemen geeignet. Die Grundplatte wird mit 4 Schrauben und Muttern durch Stahlunterkonstruktionen gekontert und hält der Vorspannung in Seilsicherungssystemen problemlos stand. Dank der variablen Stützenhöhe können Sie das Seilsicherungssystem sehr flexibel nach Ihren Bedürfnissen planen. Gerne unterstützt Sie dabei unser erfahrenes Planungsteam.

Auch bei der Konzeption Ihrer Seilsicherungslösung haben Sie die Auswahl: Auf dem Boden, an der Wand oder über dem Kopf; voll überfahrbar; mit 6 oder 8 mm starkem Edelstahlseil. Eine Übersicht unserer Seil- und Schienensicherungssysteme finden Sie hier.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

LX-SR-ST-300, LX-SR-ST-400, LX-SR-ST-500, LX-SR-ST-600, LX-SR-ST-700, LX-SR-ST-800

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Grundplatte + verschweißtes Stützrohr
- inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl

## Untergrund

Stahl

## Anwendungsbereich

Flachdach

## Befestigung

kontern

## Zertifizierung

DIN EN 795

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

## ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

End- und Kurvenstütze

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

zum Abseilen (1 Person)

Edelstahl



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch



## Accessories / Components



### **ABS-Lock X-SR Extension**

Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-SR

