ABS-Lock X-ST

Anschlagpunkt zum Kontern durch Stahluntergründe

Untergrund
Stahl

Anwendungsbereich
Flachdach

Befestigung
kontern

Zertifizierung
DIN EN 795 DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

ABS-Lock SYS
Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen
Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl
Drei Personen

Sonstige
Edelstahl

Die Grundplatte (200 x 200 mm) des Anschlagpunkt ABS-Lock X-ST wird mit 4 Edelstahlschrauben und Muttern durch tragende Stahlträger gekontert. So montiert, dient der Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) als Auffangsystem oder Rückhaltesystem für maximal 3 Ihrer Mitarbeiter in Arbeitsbereichen mit Absturzgefahr.

Herz der Anschlageinrichtung ist die plastisch verformbare Edelstahlstütze. Aus Spezialstahl gefertigt, verformt sich die Stütze beim Sturz einer eingehängten Person und wandelt die Hebelkräfte in abhebende Kräfte um, die vom Montageuntergrund gut aufgenommen werden können. Die Kraftumwandlung sorgt für eine verringerte Belastung.

Damit Ihre Mitarbeiter den Enzelanschlagpunkt auch richtig verwenden können, benötigen sie eine komplette Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Stellen Sie Ihre Ausrüstung individuell zusammen oder greifen Sie auf unsere vorkonfektionierten PSA-Sets zurück.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
LX-ST-150, LX-ST-300, LX-ST-400, LX-ST-500, LX-ST-XXX

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

Accessories / Components

ABS-Lock X Stützrohr
Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X

Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG

fon: +41 56 483 35 40

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch