


ABS-Lock DH04-F

Anschlagpunkt + Leiterhaken zum Einschrauben in Dachsparren durch Aufsparrendämmung



Der Sicherheitsdachhaken ABS-Lock DH04-F wird gemäß DIN EN 517:2006, Typ B als Anschlagmöglichkeit in jede Belastungsrichtung genutzt. Der Vorteil: Gesicherte Mitarbeiter können sich auch oberhalb des Anschlagpunkts in Richtung Dachfirst und darüber hinaus bewegen. Zusätzlich können sie ihre Leiter an dem Dachhaken einhängen.

Der Edelstahl-Dachhaken verfügt über einen flachen Holm für durchgängige Schalungen. Er wird mit 2 Edelstahlschrauben durch die Konterlattung/Schalung (Aufsparrendämmung) im Sparren befestigt. Der tragende Balken muss dabei mindestens 60 mm x 120 mm stark sein. In internen dynamischen und statischen Belastungstests haben wir nachgewiesen, dass der Dachhaken bis zu 3 Personen hält.

Der ABS-Lock DH04-F ist standardmäßig unbeschichtet, in Rot (RAL 3009) oder Anthrazit (RAL 7016) erhältlich. Auf Anfrage liefern wir Ihnen den Sicherheitsdachhaken auch in diversen Sonderfarben. Und die richtige PSAgA haben wir natürlich auch im Programm.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
DH04-VA-F, DH04-VA-F-R, DH04-VA-F-A, DH04-VA-F-X

- Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- für tragende Holzkonstruktionen
- im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- inkl. Befestigungsmaterial

Zertifizierung

DIN EN 517 CE 0158

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Holz

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Sonstige

Edelstahl Verschiedene Farben

Befestigung

einschrauben

Anwendungsbereich

Steildach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

