

ABS-Lock Falz III

Unauffälliger Anschlagpunkt zum Festklemmen am Rundbördelfalz



Mit Personenanschlagpunkten des Typs ABS-Lock Falz bleibt Ihr Dach dicht! Der Clou dieser unkompliziert montierten Anschlageinrichtungen sind die besonderen Falzklemmen – so wird der Sekurant ABS-Lock Falz III völlig durchdringungsfrei direkt auf dem Rundbördelfalz festgeklemmt und sichert dann zuverlässig eine Person gegen Absturz. Dachdecker und Co. befestigen den Karabinerhaken ihrer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) an der Anschlagöse des ABS-Lock Falz III und nutzen so einen Anseilschutz, der zugleich sehr komfortabel und äußerst unauffällig ist. Dank seiner geringen Ausmaße ist der ABS-Lock Falz III vom Boden aus kaum zu sehen, sodass die Gebäudeästhetik durch diese dachschonende Anschlageinrichtung nicht gestört wird.

Das besondere Plus des in jede Bewegungsrichtung auf dem Dach nutzbaren ABS-Lock Falz III ist seine frei um 360° drehbare Anschlagöse. Sie gibt dem Anwender zusätzliche Bewegungsfreiheit und wirkt einem Verkanten des Karabinerhakens entgegen. Der Anschlagpunkt der hochwertigen Absturzsicherung ist aus langlebigem Edelstahl gefertigt, die Klemmbefestigung besteht aus witterungsbeständigem Aluminium.

Mit seinen geringen Maßen und der leichten Bauweise ist der ABS-Lock Falz III der ideale Begleiter bei temporären Einsätzen in absturzgefährdeten Bereichen auf dem Falzdach. Die Montage erfordert nur wenige Handgriffe - so errichten Sie in Minutenschnelle einen Anseilschutz. Um den Anschlagpunkt als Rückhalte- oder Auffangsystem nutzen zu können, benötigen Sie nur noch ein entsprechendes Verbindungsmittel, einen Auffanggurt und idealerweise einen Helm. Selbstverständlich finden Sie bei ABS Safety diese und alle weitere Ausrüstung, die Sie für einen sicheren Arbeitseinsatz in der Höhe benötigen. Sehen Sie sich einfach auf unserer Website in der Rubrik PSAgA um oder sprechen Sie unser freundliches und erfahrenes Verkaufsteam an.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
PF-1003A

- DIN EN 795:2012, A
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- Alu ab 0,7 mm
- z.B. BEMO und ähnliche
- inkl. Befestigungsset

Zertifizierung

DIN EN 795

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Falzdächer

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Sonstige

Edelstahl 360° rotierbar

Befestigung

klemmen ohne Dachdurchdringung

Anwendungsbereich

Profildach Flachdach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

