

ABS-Lock Falz IV Klip ZW

Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme zum Festklemmen am Metallfalz



Der ABS-Lock Falz IV Klip ZW ist ein Stützelement zur Errichtung von Seilsicherungssystemen auf Metallfalzdächern. Seine Spezialklappen werden direkt auf die Schare geklemmt, sodass die Dachhaut nicht durchdrungen wird. Diese Systemkomponente ist in 2 Varianten erhältlich: Für Falzabstände von 300 bis 450 mm und für Abstände von 420 bis 660 mm.

Mit dieser Lösung installieren Sie komplexe Seilsicherungssysteme zum Schutz bei Dacharbeiten auf Metaldächern der Marken Kliptec, Snapfalz oder auf systemähnlichen Profilen. Unser Planungsteam hilft Ihnen bei der Planung und Umsetzung. Eine lückenlose Dokumentation ist dabei selbstverständlich.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
PF-4-KLIP-450-ZW, PF-4-KLIP-660-ZW

Untergrund

Falzdächer

Anwendungsbereich

Flachdach

Profildach

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

Zertifizierung

DIN EN 795

Kräfterichtungen

Querbelastung

Sonstige

Edelstahl

Befestigung

klemmen

- DIN EN 795:2012, C
- durchdringungsfreie Montage
- Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- für Kliptec, Snapfalz und ähnliche
- nur für Seilsicherungssysteme

