

ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz ZW

Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme zum Festklemmen am Metallfalz



Mit dem ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz ZW führen Sie das Edelstahl-Seil Ihres Seilsicherungssystems über Hindernisse. Der Zwischenhalter wird beispielsweise eingesetzt, um das Seil über den erhöhten Dachfirst zu führen, sodass es nicht aufliegt.

Dieser Zwischenhalter ist ausschließlich für die Nutzung als Komponente in einem Seilsicherungssystem geeignet. Er wird mit Aluminiumklemmen durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Im Gegensatz zum Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz benötigt diese Zwischenstütze nur eine Schar zur Befestigung.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
PF-4-RB-ZW

- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. BEMO und ähnliche
- inkl. Befestigungsset
- nur für Seilsicherungssysteme

Zertifizierung

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Falzdächer

Sonstige

Edelstahl

Befestigung

klemmen

Anwendungsbereich

Profildach

Flachdach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch

