

ABS-Lock Falz IV Stehfalz

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz



Sie suchen einen Anschlagpunkt / Sekurant für Stehfalzdächer? Dann ist der ABS-Lock Falz IV Stehfalz die Lösung. Der Sekurant wird auf dem Stehfalz festgeklemmt und ist für Dächer mit Falzabständen von 300 bis 660 mm verfügbar (z.B. Rheinzink). Der Vorteil: Die speziellen Aluminium- oder Messingklemmen durchdringen die Dachhaut nicht, das Dach bleibt daher dicht.

Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz IV Stehfalz wird auf 2 Schare geklemmt und sichert zuverlässig bis zu 3 Personen. Alternativ können Sie mit dieser Anschlagvorrichtung auch komplexe Seilsicherungs-systeme aufbauen. Sollten Sie dabei Hindernisse überbrücken müssen, haben wir den ABS-Lock Falz IV Stehfalz außerdem in einer Variante mit Überstand im Sortiment.

Der ABS-Lock Falz IV Stehfalz für Stehfalzdächer kann auch bei geringen Untergrundstärken verbaut werden, zum Beispiel auf Stahl und Edelstahl genügt bereits eine Stärke von 0,5 mm.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
PF-4-ST-450, PF-4-ST-660, PF-4-CU-450, PF-4-CU-660

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Alu & Titanzink ab 0,7mm
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
- inkl. Befestigungsset

Zertifizierung

DIN EN 795

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Falzdächer

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl

Befestigung

klemmen ohne Dachdurchdringung

Anwendungsbereich

Profildach Flachdach

