

ABS-Lock Falz V Rundbördelfalz

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz



Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz V für Rundbördelfalze sorgt mit seiner frei drehbaren Anschlagöse für Bewegungsfreiheit auf dem Metallfalzdach. Die Absturz-sicherung wird mit Spezial-Aluminiumklemmen durchdringungsfrei auf dem Rundbördelfalz (z.B. BEMO etc.) festgeklemmt.

Das System kann bei jedem beliebigen Falzabstand eingesetzt werden, da es auf nur 1 Schar installiert wird. Fachgerecht montiert, ist es für 3 Personen geeignet, die mit einer passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ausgestattet sind. Alle nötigen Komponenten wie Auffanggurte oder Verbindungsmittel finden Sie auch in unserem PSAgA-Sortiment.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
PF-5-RB

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- Alu ab 0,7 mm
- z.B. BEMO und ähnliche

Zertifizierung

DIN EN 795

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Falzdächer

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

360° rotierbar

Edelstahl

Befestigung

klemmen

ohne Dachdurchdringung

Anwendungsbereich

Profildach

Flachdach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturz-sicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturz-sicherung.ch
abs-absturz-sicherung.ch

