

ABS-Lock Falz V Stehfalz

Anschlagpunkt zum Festklemmen am Metallfalz



Einen Anschlagpunkt für 3 Personen auf Metallfalzdächern bietet Ihnen der ABS-Lock Falz V. Er wird auf dem Stehfalzdach auf nur 1 Schar festgeklemmt und sorgt für besonderen Bedienkomfort: Seine Edelstahlöse ist frei um 360° drehbar. Die Anschlageinrichtung ist für Stehfalzdächer verschiedener Hersteller geeignet, z.B. Rheinzink oder ähnliche Systeme.

Dieser Sekurant schützt Dacharbeiter an Absturzkanten oder in Bereichen, in denen Durchsturzgefahr besteht (etwa an Lichtkuppeln). Die spezielle Klemmmontage hält zuverlässig und schont die Dachhaut: Sie müssen das Dach nicht öffnen oder durchbohren.

Den ABS-Lock Falz V können Sie auf Stehfalzdächern aus Stahlblech und Edelstahl bereits ab einer Untergrundstärke von 0,5 mm montieren. Kupferuntergründe erfordern eine Mindeststärke von 0,6mm, Titanzinkuntergründe 0,7 mm und Aluminiumdächer sind ab 0,7 mm geeignet.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- frei drehbare Anschlagöse
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- Stahl und Edelstahl ab 0,5 mm; Kupfer ab 0,6 mm; Alu & Titanzink ab 0,7 mm
- z.B. Rheinzink und ähnliche
- inkl. Befestigungsset

Zertifizierung

DIN EN 795

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Falzdächer

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl 360° rotierbar

Befestigung

klemmen

Anwendungsbereich

Profildach Flachdach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch

