

ABS-Lock Loop

Dezenter Anschlagpunkt zum Einschrauben in Holzsparren



Sie suchen eine unscheinbare Alternative zum Dachhaken? Mit der Edelstahl-Anschlagschleufe ABS-Lock Loop sichern Sie bis zu 3 Personen bei Arbeiten auf dem Dach. Das Edelstahlseil (Ø 5 mm) wird auf dem tragenden Holzsparren verschraubt und ist nach der Montage kaum zu sehen.

Nutzen Sie die Anschlagöse am besten mit unserem PSA-Kit für Dachdecker: Das ABS Roofer Kit enthält einen komfortablen Auffanggurt, ein Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer, eine Bandschlinge und eine praktische Schutztasche.

Die Befestigung der Anschlagschleufe erfolgt mit 2 Edelstahlschrauben, die zum Lieferumfang gehören. Eine witterungsbeständige Laser-Beschriftung informiert über alle relevanten Normen und Daten.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
L-Loop

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- fast unsichtbare Anschlagschleufe
- für tragende Holzkonstruktionen
- im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm

Zertifizierung

DIN EN 795

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Holz

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

Edelstahl

Befestigung

einschrauben

Anwendungsbereich

Steildach



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturz-sicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturz-sicherung.ch
abs-absturz-sicherung.ch



Accessories / Components



ABS Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker mit Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät, Bandschlinge und Schutztasche



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch