

ABS-Lock T /-Max

Anschlagpunkt zum Festklemmen an Stahlträgern / ABS-Lock T-Max auf Anfrage



Unkompliziert montiert, fast unverwüstlich. Der Anschlagpunkt ABS-Lock T wird mit seinen Trägerklemmen um den Flansch Ihrer Stahlträger geklemmt und kann dann flexibel als Absturzsicherung verwendet werden. Der ABS-Lock T sichert als einzelner Anschlagpunkt bis zu 3 Personen, ist in jede Richtung belastbar und ausserdem als Systemkomponente in Seilsicherungssystemen sehr variabel nutzbar: als Zwischenstütze, Kurventräger oder Befestigung für Endterminals.

Der Edelstahl-Anschlagpunkt ist abnehmbar und entsprechend als Anschlageneinrichtung nach DIN EN 795, Typ B und DIN CEN/TS 16415 geprüft. Aufgrund des Klemmmechanismus müssen Sie für die Montage dieser Absturzsicherung nicht in die Bausubstanz eingreifen. Die Anschlageneinrichtung ist aus plastisch verformbarem Edelstahl gefertigt, die Trägerklemmen sind aus feuerverzinktem Stahl.

Die Klemmen der Anschlageneinrichtung können stufenlos an Flanschbreiten von bis zu 320 mm angepasst werden (Stärke 8-16 mm).

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
LT, LT-MAX

- DIN EN 795:2012, B & DIN CEN/TS 16415:2017
- einfach an Stahlträger festklemmen
- Flanschbreite 80-320 mm
- Flanschstärke 8-16 mm
- Auf Anfrage: ABS-Lock T-Max für übergroße Stahlträger (Flanschbreite 270-1370 mm / Flanschstärke 5-30 mm)

Untergrund

Stahl

Anwendungsbereich

über Kopf/ Decke

Befestigung

klemmen

Zertifizierung

DIN EN 795 CE 0158

ABS-Lock SYS

Zwischenhalter End- und Kurvenstütze

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

zum Abseilen (1 Person) Edelstahl



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

