

# ABS-Lock T-Quick

Temporärer Anschlagpunkt zum Festklemmen an Stahlträgern



---

## Untergrund

Stahl

## Anwendungsbereich

über Kopf/ Decke

## Befestigung

klemmen

## Zertifizierung

DIN EN 795

CE 0158

## Kräfterichtungen

Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Eine Person

Mit dem ABS-Lock T-Quick errichten Sie spontan ein Überkopfsystem zum Schutz einer Person gegen Absturz. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein tragfähiger Stahlträger. Der portable Anschlagpunkt wird mit seinem beiden Trägerklemmen in wenigen Minuten am Stahlträger befestigt. Sein geringes Gewicht macht ihn zum idealen Arbeitsbegleiter in der Industrie. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, wiegt der Sekurant unter 2 kg und findet bequem seinen Platz in der Ausrüstung von Höhenarbeitern, Industriekletterern und Co.

An der Hallendecke, über Kranbahnen oder Maschinen, am Regallager – überall dort, wo Beschäftigte in der Höhe Arbeiten und sich Absturzkanten nähern, bietet der ABS-Lock T-Quick eine zuverlässige Anschlageneinrichtung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Eine Person kann den mobilen Sekuranten als Auffangsystem nutzen, indem Sie den Karabinerhaken ihres Verbindungsmittels an der Anschlagöse des ABS-Lock T-Quick befestigt.

Mit dem leichten Personenanschlagpunkt errichten Sie einen sogenannten Anseilschutz – kommt es zu einem Sturz, fängt das Verbindungsmittel zwischen ABS-Lock T-Quick und dem Auffanggurt den Stürzenden im freien Fall auf und verhindert so einen tödlichen Aufprall. Der (Band-)Falldämpfer der PSAgA sorgt für die nötige Kraftminderung, sodass die auf den Körper einwirkenden Kräfte kein lebensbedrohliches Niveau erreichen.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch alle Komponenten einer vollständigen persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz an. Unsere kompetente Serviceabteilung berät Sie gerne bei der Wahl der passenden Ausrüstung. Sie wissen bereits, was Sie benötigen. Dann besuchen Sie doch einfach unseren Online-Shop und stellen sich Ihre Ausrüstung selbst zusammen.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

LT-Q

- DIN EN 795:2012, B
- an Stahlträger festgeklemmt
- Flanschbreite 100 - 330 mm
- Flanschdicke max. 33 mm



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzschutz AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzschutz.ch  
abs-absturzschutz.ch

