
ABS Dome OnTop Weight

Schutzgeländer mit Auflastbeschwerung für Lichtkuppeln





Untergrund

Bitumen / Folie

Beton

Befestigung

Auflast

Anwendungsbereich

Schutzgeländer

Flachdach

Sonstige

Zusätzliche Lieferkosten

Das ABS Dome OnTop Weight bietet eine durchdringungsfreie Absturzsicherung an Lichtkuppeln. Das Schutzgeländer wird an den 4 Ecken mit Gewichten aus UV-beständigem Spezialkunststoff beschwert. Eingriffe in die Dachhaut sind daher nicht erforderlich. Die einfache Handhabung ermöglicht einen unkomplizierten Transport der Einzelkomponenten aufs Dach.

Das Schutzgeländer ABS Dome OnTop Weight ist gemäß DIN EN 13374:2013 (Windlast) getestet und zugelassen. Es eignet sich für Flachdächer mit einer maximalen Neigung von 10°, der Handlauf des Schutzgeländers liegt auf einer Höhe von 1100 mm. Ein mitgeliefertes Vlies wird unter die Gewichte gelegt und schützt den Untergrund.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich: SG2-DOME-2,5-G-B, SG2-DOME-2,5-G

- DIN EN 13374:2019, A
- durchdringungsfrei montiert
- auf Flachdächern bis 10° Neigung
- für Lichtkuppeln bis 2,5 m x 2,5 m
- Höhe des Handlaufs: 1100 mm
- mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten beschwert
- Gewichte: 760 x 800 mm (2 x 25 kg)
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds











