

ABS B-Lock 3,5m - 12m (Gurtband)

Höhensicherungsgerät mit scharfkantengeprüftem Gurtband



PSAgA Typ

Höhensicherungsgeräte

Zertifizierung

Kantengeprüft

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Unsere Höhengsicherungsgeräte (HSG) mit scharfkantengeprüftem Gurtband sind für eine horizontale Nutzung zugelassen und sichern Arbeiter bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten gegen Absturz: vom dauerhaften Einsatz in Überkopfsystemen bis zum temporären Einsatz an vorhandenen Anschlagpunkten und -möglichkeiten auf dem Dach, an der Fassade oder dem Baugerüst. Beim ABS B-Lock mit Gurtband haben Sie die Wahl zwischen Modellen in unterschiedlichen Auszugslängen zwischen 3,5 und 12 Metern. Unser kompaktestes Höhengsicherungsgerät wiegt dabei so wenig, dass es als Teil der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bequem mitgeführt und bei Bedarf spontan eingesetzt wird. Größere Modelle können am Rollengleiter voll überfahrbarer Seilsicherungs-systeme befestigt werden, ohne die Überfahrbarkeit zu behindern. Ein weiterer Vorteil: Das textile Gurtband hinterlässt keine Kratzer auf empfindlichen Oberflächen wie Glas oder Lack.

Die Höhengsicherungsgeräte der Marke ABS B-Lock funktionieren ähnlich wie der Sicherheitsgurt in Ihrem Auto: Die Seil- oder Gurtlänge passt sich beim Arbeiten bis zur maximalen Auszugslänge automatisch an, ohne den Benutzer zu behindern. Wird der Gurt zu schnell ausgezogen – etwa bei einem Sturz – verrasten die Sperrklinken im Inneren des Höhengsicherungsgerätes. Unsere ABS B-Locks stoppen bei einer Auszugsgeschwindigkeit von mehr als 0,5 Metern pro Sekunde. Das integrierte Bremssystem dient dabei zugleich als Falldämpfer, der die bei einem Sturz auf den menschlichen Körper einwirkenden Kräfte begrenzt. Je nach Witterungs- und Einsatzfall reduziert der ABS B-Lock die Kräfte auf 3-4 kN – und bleibt damit deutlich unter dem in der EN 360:2002 geforderten Wert von 6 kN.

Welche Auszugslänge Sie auch benötigen, bei allen Höhengsicherungsgeräten des Typs ABS B-Lock setzen Sie auf hohe Qualität und praktische Zusatzfeatures. Das Gurtband hat eine Festigkeit 15 kN und besteht aus strapazierfähigem und langlebigem Polyamid. Am oberen und am unteren Ende sind die HSG mit einer Wirbelaufhängung ausgestattet, um ein Verdrehen des Gurtbandes zu vermeiden. Ein Fallindikator am Karabinerhaken zeigt an, ob jemand möglicherweise schon einmal von dem Gerät aufgefangen wurde und eine Wartung notwendig ist. Höhengsicherungsgeräte des Typs ABS B-Lock sind für eine Belastung von bis zu 140 kg geeignet (Mensch inkl. Ausrüstung) und werden von einem robusten Kunststoffgehäuse geschützt.

Arbeiten mit Anseilschutz gelten als «Arbeiten mit besonderen Gefahren» und fallen deshalb unter den Artikel 8 der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV): «Der Arbeitgeber darf Arbeiten mit besonderen Gefahren nur Arbeitnehmenden übertragen, die dafür entsprechend ausgebildet sind.» Nach Teilnahmen an unserem [Grundkurs PSAgA](#) erhalten Ihre Mitarbeitenden ein anerkanntes Zertifikat und gelten als ausgebildet im Sinne von Art. 8 VUV!

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

PS-BL-B-2 (1,7 kg), PS-BL-B-3,5-BFD (2,5 kg), PS-BL-B-3,5-DBI (2,1 kg), PS-BL-B-6-BFD (4,1 kg), PS-BL-B-12-BFD (6,1 kg)

- DIN EN 360:2002
- Festigkeit 15 kN
- Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen
- Fallindikator am Karabinerhaken
- Kantengeprüftes Gurtband (25mm) gemäss PPE-R/11.060
- in verschiedenen Längen erhältlich, 2m, 3,5m, 6m, 12m



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch



Accessories / Components



ABS UP-System

Teleskopstange zum Einhängen und Entfernen von PSAG



ABS Comfort

Komfortabler Auffanggurt für den Dauereinsatz bei Arbeiten in der Höhe



ABS TelePole

Teleskopstange zum Heranholen von Karabinerhaken

