

# ABS B-Lock 2m - 12m (Gurtband)

Höhensicherungsgerät mit scharfkantengeartetem Gurtband



---

## PSAgA Typ

Höhensicherungsgeräte

## Zertifizierung

Kantengeprüft

## Max. Nutzerzahl

Eine Person

Unsere Höhensicherungsgeräte (HSG) mit scharfkantengeartetem Gurtband sind für eine horizontale Nutzung zugelassen und sichern Arbeiter bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten gegen Absturz: vom dauerhaften Einsatz in Überkopfsystemen bis zum temporären Einsatz an vorhandenen Anschlagpunkten und -möglichkeiten auf dem Dach, an der Fassade oder dem Baugerüst. Beim ABS B-Lock mit Gurtband haben Sie die Wahl zwischen Modellen in unterschiedlichen Auszugslängen zwischen 2 und 12 Metern. Unser kompaktestes Höhensicherungsgerät wiegt dabei so wenig, dass es als Teil der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) bequem mitgeführt und bei Bedarf spontan eingesetzt wird. Größere Modelle können am Rollengleiter voll überfahrbare Seilsicherungs-systeme befestigt werden, ohne die Überfahrbareit zu behindern. Ein weiterer Vorteil: Das textile Gurtband hinterlässt keine Kratzer auf empfindlichen Oberflächen wie Glas oder Lack.

Die Höhensicherungsgeräte der Marke ABS B-Lock funktionieren ähnlich wie der Sicherheitsgurt in Ihrem Auto: Die Seil- oder Gurtlänge passt sich beim Arbeiten bis zur maximalen Auszugslänge automatisch an, ohne den Benutzer zu behindern. Wird der Gurt zu schnell ausgezogen – etwa bei einem Sturz – verrasten die Sperrklinken im Inneren des Höhensicherungsgerätes. Unsere ABS B-Locks stoppen bei einer Auszugsgeschwindigkeit von mehr als 0,5 Metern pro Sekunde. Das integrierte Bremssystem dient dabei zugleich als Falldämpfer, der die bei einem Sturz auf den menschlichen Körper einwirkenden Kräfte begrenzt. Je nach Witterungs- und Einsatzfall reduziert der ABS B-Lock die Kräfte auf 3-4 kN – und bleibt damit deutlich unter dem in der EN 360:2002 geforderten Wert von 6 kN.

Welche Auszugslänge Sie auch benötigen, bei allen Höhensicherungsgeräten des Typs ABS B-Lock setzen Sie auf hohe Qualität und praktische Zusatzfeatures. Das Gurtband hat eine Festigkeit 15 kN und besteht aus strapazierfähigem und langlebigem Polyamid. Am oberen und am unteren Ende sind die HSG mit einer Wirbelaufhängung ausgestattet, um ein Verdrehen des Gurtbandes zu vermeiden. Ein Fallindikator am Karabinerhaken zeigt an, ob jemand möglicherweise schon einmal von dem Gerät aufgefangen wurde und eine Wartung notwendig ist. Höhensicherungsgeräte des Typs ABS B-Lock sind für eine Belastung von bis zu 136 kg geeignet (Mensch inkl. Ausrüstung) und werden von einem robusten Kunststoffgehäuse geschützt.

- DIN EN 360:2002
- Festigkeit 15 kN
- Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen
- Fallindikator am Karabinerhaken
- Kantengeprüftes Gurtband (25mm) gem RFU CNB/P/11.075



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch



## Accessories / Components



### ABS TelePole

Teleskopstange zum Heranholen von Karabinerhaken



### ABS Comfort

Komfortabler Auffanggurt für den Dauereinsatz bei Arbeiten in der Höhe



### ABS UniGlide PRO

Überkopfleiter für Seilsicherungssysteme (8 mm) mit geradem Verlauf

