

ABS B-Lock - Hubarbeitsbühnen

Höhensicherungsgerät gem. DIN 19427 mit scharfkantentestetem Gurtband



PSAgA Typ

Höhensicherungsgeräte

Zertifizierung

Kantengeprüft

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Trotz des umlaufenden Geländers ist die Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auf Hubarbeitsbühnen oft notwendig. Viele Hersteller von fahrbaren Hubarbeitsbühnen schreiben die Nutzung vor, denn das Herausfallen oder Herausgeschleudert werden aus der Hubarbeitsbühne ist laut DGUV eine der Hauptgefährdungen bei der Arbeit. Mit unserem speziell für den Einsatz auf Hubarbeitsbühnen konzipierten Höhensicherungsgerät (HSG) des Typs ABS B-Lock arbeiten Sie zuverlässig gegen einen Absturz geschützt. Das Gerät minimiert die bei einem Sturz auftretenden Kräfte auf höchstens 3 kN, gemäß den Anforderungen an Anschlagpunkte in Arbeitskörben von fahrbaren Hubarbeitsbühnen laut DIN EN 280.

Herz des Höhensicherungsgeräts (HSG) ABS-B-Lock für Arbeitsbühnen ist eine robuster Federmechanismus, der für eine jederzeit optimale Auszugslänge des scharfkantentesteten Gurtbands sorgt. Dadurch ist die Verbindung zwischen der Anschlagmöglichkeit an der Bühne (dem Korb) und dem Arbeiter immer so eingekürzt, dass sich die mögliche Falltiefe auf ein notwendiges Minimum reduziert. Kommt es zu einer ruckartigen Bewegung aufgrund eines Fehltritts oder gar zum Sturz aus dem Korb, verrastet die Mechanik des Höhensicherungsgeräts umgehend. Ein hochwertiger Textil-Falldämpfer reduziert die auftretenden Kräfte, sodass die Belastung auf Mensch und Hubarbeitsbühne deutlich gemindert ist.

Das für eine Person ausgelegte Höhensicherungsgerät (HSG) ist dank einem robusten und kompakten Kunststoffgehäuse bestens vor Verschleiss und Beschädigung geschützt. Leichtgängige Wirbelaufhängungen an beiden Enden des ABS B-Lock verhindern, dass sich das Seil des Höhensicherungsgeräts verdreht und verklemmt. Die benötigten Karabinerhaken gehören für den sofortigen Einsatz zum Lieferumfang. Ein Fallindikator am unteren Karabiner zeigt an, ob das Gerät beansprucht wurde und infolgedessen eine Wartung erforderlich ist. Die Wartung sowie die einmal pro Jahr vorgeschriebene Überprüfung des Höhensicherungsgeräts durch einen Sachkundigen bieten wir Ihnen ebenso an wie die erforderliche PSAgA - vom Auffanggurt bis zum Sicherheitshelm.

Arbeiten mit Anseilschutz gelten als «Arbeiten mit besonderen Gefahren» und fallen deshalb unter den Artikel 8 der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV): «*Der Arbeitgeber darf Arbeiten mit besonderen Gefahren nur Arbeitnehmenden übertragen, die dafür entsprechend ausgebildet sind.*» Nach Teilnahmen an unserem [Grundkurs PSAgA](#) erhalten Ihre Mitarbeitenden ein anerkanntes Zertifikat und gelten als ausgebildet im Sinne von Art. 8 VUV!

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
PS-BL-B-HB

- DIN EN 360:2002
- DIN 19427
 - zur speziellen Verwendung in Hubarbeitsbühnen und Arbeitskörben
 - Scharfkantentestetes Gurtband, Festigkeit: 15 kN
 - Gesamtlänge: 180 cm
- Besonders leicht (nur 900 g)
- Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen
- Fallindikator am Karabinerhaken




Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch



Accessories / Components



ABS Comfort

Komfortabler Auffanggurt für den Dauereinsatz bei Arbeiten in der Höhe



ABS Comfort Helmet

Stoßfester und komfortabler Schutzhelm mit Air-Grid-Technologie



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch