

ABS-Lock SYS - überfahrbar

Seilsicherungs-systeme ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)



Untergrund

Stahl	Rippen- / Hohldecke
Trapezbleche	Leichtbeton
Holz	Falzdächer
Bitumen / Folie	Beton
Sandwich	

Anwendungsbereich

über Kopf/ Decke	Profildach
Flachdach	Fassade/Wand
Steildach	

Zertifizierung

DIN EN 795	DIBt-Zulassung Ü-Zeichen
------------	----------------------------

ABS-Lock SYS

SYS 6mm	SYS 8mm
---------	---------

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Vier Personen

Sonstige

Edelstahl

Mit unseren überfahrbaren Seilsicherungs-systemen ABS-Lock SYS II und ABS-Lock SYS IV sind Beschäftigte in absturzgefährdeten Bereichen über lange Strecken gesichert – und das unterbrechungsfrei und ohne bei der Arbeit behindert zu werden. Durch die Nutzung dieser Anschlageinrichtungen mit speziellen Gleitern, die über die Zwischenstützen und Kurvenelemente fahren, entfällt ein Umsetzen der Karabinerhaken. Bis zu 4 Höhenarbeiter agieren so unbehindert und sicher auf dem Dach (Steil- und Flachdach), an Kranbahnen oder in Traversen von Veranstaltungshallen: Die möglichen Einsatzfelder sind unzählige.

Die grundsätzlich aus hochwertigem V4A-Edelstahl gefertigten Sicherungs-systeme von ABS Safety sind mit 2 Seilstärken verfügbar: Das ABS-Lock SYS II basiert auf einem starken Edelstahlseil mit 8 mm Durchmesser; beim leichteren ABS-Lock SYS IV sind es 6 mm. In nahezu unbegrenzter Länge entlang von Absturzkanten gespannt, werden die Systeme mit speziellen Kurvenelementen problemlos um Ecken und Hindernisse geführt. Herz der voll überfahrbaren Anschlageinrichtungen ist die benutzerfreundliche ABS TI-FlexCurve. Dieses unkomplizierte Kurvenelement aus Edelstahl wird bei der Montage einfach von Hand auf den erforderlichen Winkelgrad gebogen (max. 90°; Seilverlauf bis max. 120°). Und weil diese Komponente ausserdem frei gedreht und ausgerichtet werden kann, nimmt sie nicht nur Kurven problemlos, sondern gleicht auch Höhenunterschiede aus.

Bei der Nutzung mit einem Seilgleiter haben Sie die Wahl zwischen dem leichten Standard-Aluminiumgleiter ABS ProSlide und dem Komfort-Modell ABS SkyRoll mit lauffeichten Edelstahlrollen. An dem jeweiligen Gleiter befestigen sich Nutzer mithilfe eines Verbindungsmittels des Typs ABS Lanyard, das eine Brücke zwischen der Anschlageinrichtung und dem Auffanggurt am Körper des Höhenarbeiters herstellt. Sicher angeseilt, bewegen sich Beschäftigte unterbrechungsfrei – der Seilgleiter folgt ihnen entlang des gesamten überfahrbaren Seilsicherungs-systems. Kommt es zum Sturz, wird die angeleinte Person aufgefangen. Alle erforderlichen Bestandteile der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSaGA) haben wir für Sie selbstverständlich auch im Sortiment.

Jedes Seilsicherungs-system von ABS Safety hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) für zahlreiche Montageuntergründe. Die Zulassung gilt dabei nicht nur für die Komponenten der fest installierten Seilsicherungen, sondern ebenso für die Gleiter ABS ProSlide und ABS SkyRoll. Die entsprechenden Produkte sind mit dem vorgeschriebenen Ü-Zeichen gekennzeichnet. In der abZ finden Sie alle Informationen zu den vom DIBt zugelassenen Montagevarianten und Untergründen (Beton, Stahl, Einzelanschlagpunkte mit abZ und/oder ETA). Selbstverständlich sind die Systeme auch gemäss DIN EN 795, Typ C geprüft.

Den effizientesten Schutz bietet ein Seilsicherungs-system, wenn es sorgfältig geplant und in die Architektur integriert wird. Sprechen Sie unser Team an, das Sie bei der Konzeption und Realisierung Ihrer individuellen Anschlageinrichtung gerne unterstützt.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

SY-1000A, SY-1000A-ROT, SY-1000, SY-CF-6, SY-CF-8, SY-1007A, SY-1007, SY-1051A, SY-1051, SY-1008A, SY-1008, SY-FL, SY-TIB-6, SY-TIB-8, SY-TIFC-6, SY-TIFC-8, SY-1009, SY-1031, SY-PROSLIDE, SY-QUATTROROLL, PS-ROLL

• DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2017

• System inkl. ABS TI-FlexCurve (Kurvenelement) und ABS TI-Bracket

(Zwischenhalter) voll überfahrbar

fon: +41 56 483 35,40

• Befestigungsmöglichkeiten auf dem Untergrund

info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



- optimal für Flachdächer (Schulen, Turnhallen, Lagerhallen etc.)
- schützt bis zu 4 Personen gleichzeitig
- 8 oder 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A)
- Variante 6mm optional in Rot erhältlich



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch



Accessories / Components



ABS CompactForce

Spannelement für Seilsicherungssysteme zum Ausgleich von Temperaturexpansionen



ABS TI-FlexCurve

Flexibles und voll überfahrbares Kurvenelement für Seilsicherungssysteme



ABS ProSlide

Abnehmbarer Aluminium-Gleiter für überfahrbare Seilsicherungssysteme



ABS SkyRoll

Aluminium-Rollengleiter für Überkopfsysteme zur Absturzsicherung



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch



ABS UniGlide PRO

Überkopfgleiter für Seilsicherungssysteme (8 mm) mit geradem Verlauf



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzschutz.ch
abs-absturzschutz.ch