

ABS AluTrax

Aluminium-Schienensicherungssystem mit geringem Gewicht und Montageaufwand



Geringes Gewicht, einfache Montage, robustes, gehärtetes Aluminium und eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für flache und geneigte Dächer bis 75° Neigung. Was brauchst Du mehr für eine unterbrechungsfreie Absturzsicherung? Unser Schienensystem ABS AluTrax passt Du perfekt an die baulichen Gegebenheiten vor Ort an – mit unseren Standardkurven (90°, horizontal und vertikal) oder mit Schienen und Winkeln nach Deinen Anforderungen. Melde Dich einfach bei uns, wir machen das.

Der Vorteil unseres Schienensystems gegenüber Seilsicherungslösungen ist die komfortable, störungsfreie Nutzung mit dem Schienengleiter ABS AluRoll. Auch der besteht aus hochfestem Aluminium und seine Rollen sorgen dank Edelstahl-Kugellagern für eine besondere Laufleichtigkeit. Ideal ist der Einsatz als Über-Kopf-System in Kombination mit einem Höhensicherungsgerät (HSG), beispielsweise bei der Fassaden- oder Fensterreinigung. So bist Du optimal gesichert, selbst wenn sich das System 15 m über Dir befindet. Und auch zum Positionieren auf dem Steildach für Wartungs- und Reinigungsarbeiten z.B. an Solaranlagen, ist das System bestens geeignet.

Standardmässig liefern wir Dir unser Schienensicherungssystem mit 234 cm langen Aluminiumschienen und 90°-Kurven. Hast Du das System mit Lock Book geplant, passen wir die Bauteile auf Wunsch gerne für Dich an. Und für eine lückenlose Dokumentation sind unsere Systeme witterungsbeständig gekennzeichnet: Du findest alle notwendigen Infos direkt auf der Anschlagleinrichtung, kannst aber auch den DataMatrix-Code mit unserer App auslesen – und mit dem Smartphone unkompliziert direkt vor Ort Montagebilder aufnehmen und die komplette Dokumentation erledigen. Papierkram war gestern.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
AT-ALUROLL, AT-VB, AT-S-2340, AT-HK-90, AT-B-ZW, AT-ST-ZW, AT-B-END, AT-ST-END, AT-END, AT-ZW

- Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-807) beachten
- DIN EN 795:2012, D + CEN/TS 16415:2017
- sichert bis zu 3 Personen gleichzeitig (1 Person pro Gleiter)
- Fassade, Decke, Flach- oder Steildach bis 75°
- Wärme- und Kälteausdehnung durch Loslager (gerade Systeme)

Untergrund

Beton Stahl

Anwendungsbereich

Fassade/Wand Flachdach
Steildach über Kopf/ Decke

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen DIN EN 795

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

