

# ABS-Lock X-SR Extension

Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-SR



Für eine höhere Stabilität beim Einsatz in Seilsicherungssystemen sind Anschlagrichtungen von ABS Safety für fast alle Untergründe auch mit einem verschweissten Stützrohr erhältlich. Das stärkere Rohr (Ø 42 mm) hält der in Seilsicherungssystemen erforderlichen Vorspannung problemlos stand, sodass diese Anschlagpunkt auch als Träger der höher belasteten Kurvenelemente und Endterminals genutzt werden können.

Wenn Sie Anschlagpunkte und Systemstützen der Marke ABS-Lock X-SR verlängern wollen, ist dies kein Problem – die ABS-Lock X-SR Extension wird einfach auf die Stütze geschraubt und erhöht die Absturzschutzlösung um 100 oder 200 mm. Alle erforderlichen Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang dieser hochwertigen Edelstahl-Verlängerung, ebenso wie ein Kunststoff-Kraftabsorber und eine leicht verständliche Montageanleitung. Sollten Sie Fragen zur Verlängerung Ihrer Anschlagpunkte von ABS Safety haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Wenden Sie sich einfach an unser erfahrenes Verkaufsteam!

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:  
LX-SR-VERL-100, LX-SR-VERL-200, LX-SR-VERL-XXX

- DIN EN 795:2012, A
- DIN CEN/TS 16415:2013
- in 100 mm oder 200 mm
- inkl. Kraftabsorber
- inkl. Befestigungsmaterial



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch  
abs-absturzsicherung.ch

