## **ABS-Lock X Stützrohr**

Edelstahl-Verstärkung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X





Schon gewusst: Sie können fast alle Sekuranten von ABS Safety als Systemstützen in Seilsicherungssystemen zum Schutz gegen Absturz verbauen. Auch die mit einer Grundplatte ausgestatteten Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X werden bei Bedarf als Zwischenstütze und Träger von Kurvenelementen in unseren Systemen ABS-Lock SYS I-IV eingesetzt. Um der nötigen Vorspannung des Edelstahlseils in Seilsicherungen standzuhalten, müssen die Kurvenelemente sowie die Träger der Endterminals allerdings mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet sein. Mit unserem ABS-Lock X Stützrohr können Sie viele unserer Anschlageinrichtungen problemlos nachrüsten.

Das optional erhältliche ABS-Lock X Stützrohr (Ø 42 mm) ist wie fast alle Absturzsicherungen von ABS Safety aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und wird inklusive hochwertigem Kunststoff-Kraftabsorbierer ausgeliefert. Das Stützrohr ist kleinschrittig abgestuft in Längen zwischen 150 und 800 mm erhältlich. Bestellen Sie das benötigte Stützrohr bequem in unserem Online-Shop oder erkundigen Sie sich bei unserem Verkaufsteam nach möglichen Erweiterungen Ihrer Absturzsicherung von ABS Safety.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich: LX-STUETZR-300, LX-STUETZR-400, LX-STUETZR-500, LX-STUETZR-600, LX-STUETZR-700

- Stützrohr für Stützen mit Ø 16 mm
- für den Einsatz als Eck- und Endpfosten in Seilsicherungssystemen
- inkl. Kraftabsorber









