

Abdichtmanschette AMA Butyl

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, 24 und 42 mm)



Mit der Abdichtmanschetten AMA Butyl versiegeln Sie Anschlagpunkte und Systemstützen von Seilsicherungssystemen. Diese Manschetten haben eine Länge von 280 mm, die Flanschgrösse beträgt 300 x 300 mm. Die homogen gefertigten Manschetten sind speziell für Bitumendächer konzipiert. Das weiche Material ermöglicht ein einfaches, sauberes kürzen auf die passende Länge.

AMA Butyl Abdichtmanschetten sind in 3 Varianten verfügbar. Das schmalere Model nutzen Sie für die Abdichtung von Anschlagpunkt und Systemstützen mit einem Durchmesser von 16 mm. Damit sind die Manschetten ideal zur Verwendung mit den Personenanslagpunkten (ABS-Lock III und ABS-Lock X) und Seilsicherungssystemen (ABS-Lock SYS). Die Variante 24 mm sind für die Pro-Serie konzipiert. Werden die Anschlageinrichtungen mit einem zusätzlichen Stützrohr ausgestattet, verwenden Sie die weitere Manschette mit einem Durchmesser von 42 mm.

Die Abdichtmanschetten werden lediglich über die abzudichtenden Produkte gezogen. Durch das satte Anliegen ohne Hohlräume entsteht kein Kondensat, was langfristig trocken hält. Mittels Flamme wird der Flanschteil sandwichartig in die bituminöse Flächenabdichtung dauerhaft dicht und kraftschlüssig eingeflämt. Der obere Abschluss erfolgt mit einem Schrumpfschlauch; dieser gehört selbstverständlich zum Lieferumfang.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich: AMA-016, AMA-024, AMA-042

- geeignet für Stützen mit Ø 16, 24 oder 42 mm
- Länge 280 mm
- einfaches Kürzen dank weichem Material
- inkl. Schrumpfschlauch
- Flanschgrösse 300 x 300 mm



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch

