


# ABS-Lock 360

Um 360° drehbare Anschlagseinrichtung



Die ABS-Lock 360 Anschlagseinrichtung ist DEKRA zertifiziert und bietet Dir höchste Sicherheit für bis zu drei Personen. Gefertigt aus 1.4404 Edelstahl ist der ABS-Lock 360 robust und langlebig und bestens für den Einsatz auf Stahl- als auch Betonuntergründen geeignet.

Der ABS-Lock 360 besteht aus einem zweiteiligen Grundkörper mit einem Durchmesser von 50 mm und zwei seitlichen Bohrungen zur sicheren Befestigung der Anschlagöse. Diese Konstruktion ermöglicht dir eine Belastung in alle Richtungen und garantiert höchste Flexibilität bei der Anwendung.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

L360-ST-16-M12, L360-ST-24-M16, L360-ST-30-M20, L360-ST-50-M16

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Gewindelängen: 16, 24, 30 und 50 mm (andere Gewindelänge auf Anfrage)
- Kontern in Stahl mit M16 Gewinden
- Einschrauben in Stahl mit M12, M16 und M20 Gewinden
- Einkleben in Beton mit M16 Gewinden
- Ohne Überstand, ideal für eine platzsparende Montage

---

## Untergrund

Stahl

## Anwendungsbereich

Flachdach  
über Kopf/ Decke  
Fassade/Wand

## Befestigung

einschrauben  
kontern

## Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen  
DIN EN 795

## Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

## Max. Nutzerzahl

Drei Personen

## Sonstige

360° rotierbar  
Edelstahl

