

ABS-Lock 360

Einschrauben oder kontern im Stahluntergrund: Um 360° drehbarer Anschlagpunkt



Die ABS-Lock 360 Anschlagseinrichtung ist DEKRA zertifiziert und bietet Dir höchste Sicherheit für bis zu drei Personen. Gefertigt aus 1.4404 Edelstahl ist der ABS-Lock 360 robust und langlebig und bestens für den Einsatz auf Stahluntergründen geeignet.

Der ABS-Lock 360 besteht aus einem zweiteiligen Grundkörper mit einem Durchmesser von 50 mm und zwei seitlichen Bohrungen zur sicheren Befestigung der Anschlagöse. Diese Konstruktion ermöglicht dir eine Belastung in alle Richtungen und garantiert höchste Flexibilität bei der Anwendung.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

L360-ST-16-M12, L360-ST-24-M16, L360-ST-30-M20, L360-ST-50-M16

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Gewindelängen: 16, 24, 30 und 50 mm (andere Gewindelänge auf Anfrage)
- Kontern mit M16 Gewinden
- Einschrauben mit M12, M16 und M20 Gewinden
- Ohne Überstand, ideal für eine platzsparende Montage

Untergrund

Stahl

Anwendungsbereich

Flachdach
über Kopf/ Decke

Fassade/Wand

Befestigung

einschrauben

kontern

Zertifizierung

DIBt-Zulassung | Ü-Zeichen

DIN EN 795

Kräfterichtungen

Quer- und Axialbelastung

Max. Nutzerzahl

Drei Personen

Sonstige

360° rotierbar

Edelstahl

