

ABS-Lock SYS IV für ABS Base Green & Weight

überfahrbares Seilsicherungssystem (6 mm) für PV-Unterkonstruktion



Das ABS-Lock SYS IV Seilsicherungssystem, speziell für die PV-Unterkonstruktion ABS Base Weight entwickelt, bietet Dir höchste Sicherheit bei der Arbeit auf dem Dach. Egal ob bei der Wartung Deiner Photovoltaikanlage, der Reinigung von Dachflächen oder der Inspektion von Dachentwässerungen – mit diesem System bist Du immer optimal geschützt.

Das robuste 6 mm Edelstahlseil ist mit dem Gleiter ABS QuattroRoll voll überfahrbar. So kannst Du Dich ungehindert und sicher bewegen, ohne dass das Umsetzen der Karabinerhaken nötig ist. Das System ist für bis zu zwei Personen gleichzeitig ausgelegt, sodass Ihr auch in Teams effizient und sicher arbeiten könnt.

Das flexible ABS TI-FlexCurve Kurvenelement passt sich perfekt den Gegebenheiten Deines Daches an und ermöglicht einen ununterbrochenen Seilverlauf, selbst um Ecken und Hindernisse herum.

Mit dem ABS-Lock SYS IV an der ABS Base Weight PV-Unterkonstruktion investierst Du in eine dauerhafte und zuverlässige Absturzsicherung, die Deine Arbeit auf dem Dach sicherer und effizienter macht.

- DIN EN 795:2012, C, E & CEN/TS 16415:2017
- Verschattungsoptimiert für grösstmöglichen PV-Ertrag
- Arbeiten in Rückhaltung möglich
- Dank platzoptimaler Installation ist die maximale PV-Belegung der Dachfläche gegeben
- Ausreichend Platz für sichere Wartungsgänge
- System inkl. ABS TI-FlexCurve (Kurvenelement) und ABS TI-Bracket (Zwischenhalter) voll überfahrbar
- 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A), optional auch in Rot erhältlich

Anwendungsbereich

Flachdach

Zertifizierung



DIN EN 795

Max. Nutzerzahl

Zwei Personen

Sonstige

Edelstahl



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch