

# ABS-Lock SYS IV für ABS Base Weight

überfahrbares Seilsicherungssystem (6 mm) für PV-Unterkonstruktion



Das ABS-Lock SYS IV Seilsicherungssystem, speziell für die PV-Unterkonstruktion ABS Base Weight entwickelt, bietet Dir höchste Sicherheit bei der Arbeit auf dem Dach. Egal ob bei der Wartung Deiner Photovoltaikanlage, der Reinigung von Dachflächen oder der Inspektion von Dachentwässerungen – mit diesem System bist Du immer optimal geschützt.

Das robuste 6 mm Edelstahlseil ist mit dem Gleiter ABS QuattroRoll voll überfahrbar. So kannst Du Dich ungehindert und sicher bewegen, ohne dass das Umsetzen der Karabinerhaken nötig ist. Das System ist für bis zu zwei Personen gleichzeitig ausgelegt, sodass Ihr auch in Teams effizient und sicher arbeiten könnt.

Das flexible ABS TI-FlexCurve Kurvenelement passt sich perfekt den Gegebenheiten Deines Daches an und ermöglicht einen ununterbrochenen Seilverlauf, selbst um Ecken und Hindernisse herum.

Mit dem ABS-Lock SYS IV an der ABS Base Weight PV-Unterkonstruktion investierst Du in eine dauerhafte und zuverlässige Absturzicherung, die Deine Arbeit auf dem Dach sicherer und effizienter macht.

- Verschattungsoptimiert für größtmöglichen PV-Ertrag
- Arbeiten in Rückhaltung möglich
- Dank platzoptimierter Installation ist die maximale PV-Belegung der Dachfläche gegeben
- Ausreichend Platz für sichere Wartungsgänge
- System inkl. ABS TI-FlexCurve (Kurvenelement) und ABS TI-Bracket (Zwischenhalter) voll überfahrbar
- Zuverlässiger und unterbrechungsfreier Absturzschutz sowohl in Richtung der PV-Anlage als auch zur Absturzkante
- DIN EN 795:2012, C, E & CEN/TS 16415:2017
- Schützt bis zu 2 Personen gleichzeitig
- 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A), optional auch in Rot erhältlich

---

## Anwendungsbereich

Flachdach

## Zertifizierung

DIN EN 795

## Max. Nutzerzahl

Zwei Personen

## Sonstige

Edelstahl



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil  
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch  
abs-absturzicherung.ch

