

## ANSCHRIFT AUFTRAGGEBER

Projekt/Firma	
Straße	Nr.
PLZ	Ort
Ansprechpartner	
Telefon	Fax
E-Mail	

## PROJEKTADRESSE

Firma	
Straße	Nr.
PLZ	Ort

## Treppenleiter / Treppenleiter mit Plattform 60°

### 1. Höhe Treppenleiter

mm

### 2. Plattformlänge (mm)

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- keine

### 3. Montage der Treppenleiter gewünscht?

- Ja
- Nein

### 4. Prüfung und Dokumentation der Treppenleiter gewünscht?

Wiederkehrende Überprüfung der Treppenleiter auf ordnungsgemäßen Zustand gemäß der DGUV-Information 208-005, Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)

- Ja
- Nein

### Hinweise:

- Gemäß DIN EN ISO 14122-3 müssen Treppenleitern über beidseitige Handläufe und Treppenleitern mit Plattform über beidseitige Handläufe und Geländer verfügen.
- ABS Treppenleitern und Treppenleitern mit Plattform werden standardmäßig mit Standfüßen und oberer Halterung ausgeliefert und müssen am Boden und an der oberen Tragkonstruktion befestigt werden.
- ABS Treppenleitern und Treppenleitern mit Plattform sind mit Aluminium Gitterroststufen und -plattformen mit erhöhten Ansprüchen an die Rutschhemmung (Rutschsicherheitsklasse R13) gemäß DIN 51130 ausgestattet.
- Die Treppenleiterhöhe eines einzelnen Treppenleiterlaufs darf 3000 mm nicht überschreiten!